

DESCRIZIONE PRODOTTO GDOOR

La porta è costituita da un'anta, i telai, i coprifili.

L'anta è la parte principale più importante dove si possono realizzare diverse varianti sia di essenza, tipologia, modello, texture, finiture, soluzioni, ecc..

L'anta è realizzata in carta finish o similare.

Creato da un'intelaiatura in legno di abete stagionato, di varie dimensioni e opportunamente snervato e giuntato ad incastro finiture joint, ove identifica il perimetro del pannello.

Nello spazio interno è possibile prevedere varie costruzioni in base ai modelli richiesti.

Una soluzione prevede l'inserimento di uno speciale prodotto di cellulosa microforato a forma di nido d'ape appositamente creato per la naturale areazione all'interno dell'intelaiatura.

Il lato superiore ed inferiore del pannello viene rivestito tramite un rivestimento in MDF di alta densità (Medium Density Fiberboard), appositamente impiallacciato in carta finish o similari, nelle varie texture e colori disponibili.

Il fianco pannello (battute laterali e superiori) creato dall'intelaiatura sopra citata viene rivestito con apposito bordo melaminico in tono e colore, assumendo le stesse qualità del pannello.

Per la realizzazione delle finestrate si utilizza una speciale macchina avente la funzione di pantografare l'anta creando sfinestrate, pantografature, bugnature, ecc; ad essa verrà applicato fermavetri, pannelli, ecc; di vari spessori, forme, colori, dimensioni, finiture, texture, ecc..

Il telaio portante ha la funzione di sorreggere il pannello costituito da n° 3 elementi:

n.1 elemento superiore denominato "traverso";

n.1 elemento nel lato destro "gamba destra";

n.1 elemento nel lato sinistro "gamba sinistra";

Ad uno della "gamba" laterali può essere applicato delle speciali cerniere a scomparsa, cerniere pivot o anuba.

L'altro elemento laterale riceve una gaccia di uguale colore, forma, finitura, ecc della serratura inserita nell'anta.

Il telaio ove possibile ha la predisposizione ad inserire i relativi coprifili a regola e la rispettiva guarnizione perimetrale, di forma, modello e colore consoni o similari alla porta richiesta.

Il coprifilo è il rivestimento atto a rivestire il telaio e il muro, realizzato in MDF nelle varie sezioni, tipologie, essenze, ecc.. Esso viene creato attraverso la sezionatura di fogli di grandi dimensioni in MDF, al quale viene applicata un elemento (aletta) di piccolo spessore in MDF.

Il costruttore si riserva di apportare modifiche al progetto e alla finitura dei materiali senza alcun preavviso.